

AEROPULIDOR PTX

Ref. 09070131

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entrada de energía: 100-240VAC 50Hz/110VAC 60Hz.

Entrada de la unidad principal: 200VA.

Presión del agua: 5.5 bar-7.5 bar (0.55MPa-0.75Mpa).

Temperatura del agua: no superior a 45 .

Salida de potencia: 0-4g/min.



- Identificación y cambio de modo automático, cambio automático entre eliminación de sarro y pulido según la pieza de mano que se esté utilizando: identifica y cambia automáticamente la cámara supragingival y subgingival y el modo de operación.
- Sistema inteligente de control de temperatura del agua: Instalación automática de calefacción con temperatura del agua homotérmica, garantiza un tratamiento cómodo y cálido.
- Sistema inteligente de control táctil LCD: Pantalla LCD de 7 pulgadas, elegante y magnífica, ofreciendo una amplia visión.
- Pieza de mano diseñada con alta precisión, portátil y cómoda: Diseño de alta precisión para el sistema de suministro de agua y aire, evitando la interpenetración y la humedad.
- Cámara de polvo en forma de embudo, patrón de rociado uniforme: Cámara plug-and-play, fácil de instalar y cómoda para agregar polvo. Diseño aerodinámico y de doble radio, para un patrón de rociado uniforme y alta eficiencia en el tratamiento.
- Adopción de un sistema sin obstrucciones de alto rendimiento: Boquilla de procesamiento de control especial, reduce eficazmente los atascos. Equipado con un dispositivo de filtro de aire para garantizar el suministro de aire seco y prevenir la humedad del polvo. Tecnología sin obstrucciones, evita eficazmente que el agua retroceda y humedezca el polvo.
- Pedal Multifuncional Inalámbrico: Identificación y cambio automático entre pedal con cable e inalámbrico.
- Emplea tecnología de bajo consumo + Bluetooth 4.0.
- Interruptor multifunción, fácil de operar.

BADER EUROPE GROUP S.L., P.E. Porto do Molle Rúa Madanela, Nave 3D · 36350 Nigrán (Spain)